

3.2.1

Антиникотиновая акрил-силиконовая грунт-пропитка "PRESIDENT" P1 с эффектом гидрофобизации

для наружных и внутренних работ
ТУ 2313-003-51309101-03



Описание. Применяется для защиты от влаги и плесени, для подготовки к окраске пятнящих поверхностей, для высококачественной отделки интерьеров и фасадов, для грунтования цоколей и т.п. Используется и как самостоятельное прозрачное неблестящее покрытие для наружных и внутренних работ по отделочному кирпичу, искусственному камню, плитке, черепице, штукатурке, бетону, дереву, немоющейся краске, обоям и т.п. в качестве эффективной водоотталкивающей, антисептической и упрочняющей пропитки продолжительного срока службы.

Потребительские особенности:

- Придает поверхности водоотталкивающие и самоочищающие свойства (важно в ваннах и кухнях!);
- Предотвращает **пятнение** поверхности при окраске помещений (от никотина, смога, сажи, следов протечек и т.п.);
- Предотвращает образование **высолов** на фасадах;
- Защищает от заражения грибком, гнилью, плесенью, мхом;
- Создает микропористый водонепроницаемый слой с очень высокой паропроницаемостью;
- Укрепляет непрочные поверхности;
- Снижает расход краски, увеличивает адгезию красочного слоя к основанию;
- Повышает срок службы декоративного покрытия;
- Увеличивается морозостойкость строительных материалов;
- Надежно закрепляется на различных поверхностях.

Малярные свойства:

- Очень большая глубина проникновения - не менее 3 мм;
- Колеруется;
- Наносится валиком, распылителем, кистью и другими малярными способами.

Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.

Технические данные

Вид в таре	жидкость цвета жидкого молока
Цвет	бесцветное полуглянцевое покрытие, <i>колеровка - в любой цвет</i>
Расход состава	100-250 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности
Разбавитель	<i>не разбавлять!</i>
Время сушки	1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Температура нанесения	выше +5°С
Хранение	хранить состав в плотно закрытой герметичной полиэтиленовой таре!!! срок хранения - 12 месяцев при +5 ÷ +25°С. допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания

ВАЖНО: Состав теряет свои свойства, если находится в открытом состоянии более 24 час. Поэтому в открытую емкость наливают количество, необходимое на одну рабочую смену.

Рекомендации по применению:

Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен и грязи, отремонтировать. Состав перемешать или несколько раз энергично встряхнуть. грунт наносится В зависимости от состояния поверхности в 1÷3 слоя «мокрым по мокрому» до прекращения впитывания.

на сухие и влажные (не мокрые) поверхности. Большие площади обрабатывайте по частям. Очень важна степень проникновения в поры. Не старайтесь наносить лишнее количество продукта.

Водоотталкивающий эффект наступает через 1-24 часа, в зависимости от характера поверхности, влажности и температуры. До наступления эффекта поверхность укрывать от вымывания.

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

