

3.1.1.4

Акриловый белый грунт «КОНТАКТ-В» для фасадов и интерьеров ТУ 2316-004-17490994-2001



Описание. Профессиональный белый выравнивающий микропористый грунт для подготовки к окраске новых и ремонтируемых поверхностей: штукатурки, кирпича, гипсокартона и т.п.

Обеспечивает надежное сцепление основания как с обычными, так и с утолщенными покрытиями (типа цветных штукатурок). **Скрывает** небольшие **неровности, волосяные трещины**, поры и другие дефекты подготовки поверхности. Выравнивает впитывающую способность и цвет поверхности (особенно белую «рамку» у гипсокартона!), сокращает расход краски. **Исключает проскальзывание валика и обеспечивает хорошую укрывистость финишного покрытия.**

При необходимости грунт можно подколоровать в тон финишной краски, что позволит во многих случаях получить дополнительную экономию краски (за счет нанесения финишной краски в один слой).

Использование грунта «КОНТАКТ-В» улучшает цвет и качество покрытия!

Технические данные

Основной цвет	белый, возможна подколоровка краской «дива-колер»
Расход	250-400 г/м ² в один слой
Основа	акриловый латекс
Разбавитель	вода
Время высыхания	1 час при 20°С и относительной влажности воздуха 65%
Вязкость по ВЗ-4	не менее 120 сек
Адгезия	1 балл
Стойкость к воде	не менее 48 час
Условия нанесения	температура от +5 до +30°С, относительная влажность воздуха не более 80%.
Хранение	1 год со дня изготовления в невскрытой таре при температуре +5 ÷ +25°С. допускается 5 кратких циклов замораживания-оттаивания.

Рекомендации по применению.

Подготовка поверхности: Поверхность очистить от пыли, грязи, жирных пятен, слабо держащейся краски, мелящих покрытий. Поверхности со следами побелки или пятен неизвестного происхождения, а также новый бетон пропитать грунт-пропиткой "Дива-РГ". Вновь оштукатуренные поверхности выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ.

Нанесение: Перед применением состав тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более чем на 10%. Для подколоровки добавить «ДИВА-КОЛЕР» в количестве не более 15%.

Наносить валиком, кистью или краскораспылителем в сухую теплую погоду. Не рекомендуется наносить на холодные основания (с температурой ниже +5°С) и на основания с повышенной влажностью.

Меры предосторожности: Работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструмент вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

Состав экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.

